

LMXS

Table of Contents

KARTA WYROBU (PL)	2
PRODUCT CARD (EN)	3
КАРТА ПРОДУКТА (RU)	4
PRODUKTKARTE (DE)	5
FICHA DEL PRODUCTO (ES)	6
CARTE DE PRODUIT (FR)	7
SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)	8
FICHA DO PRODUTO (PT)	9

KARTA WYROBU (PL)

TAŚMA JEDNOSTRONNIE PRZYLEPNA Z FOLII PCV 0,25 MM Z SIATKĄ

Kod towaru: LMXS

1. Surowce i materiały pomocnicze

Folia PCV	- kolor – bezbarwny - grubość – 0,25 mm
Klej	- zmodyfikowany klej akrylowy

2. Warunki techniczne

Bamar kod:	LMXS
Długość rolki:	50 mb
Standardowa szerokość taśmy:	6mm, 7mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,40 mm
Zakres temperatury pracy:	od -10°C do +65°C
Tolerancja folii przy grubości	+/- 10 %

Bamar kod:	LMXS
Długość rolki:	100 mb
Standardowa szerokość taśmy:	6mm, 7mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,40 mm
Zakres temperatury pracy:	od -10°C do +65°C
Tolerancja folii przy grubości	+/- 10 %

3. Zastosowanie

Taśma jednostronnie przyklepna z folii PVC o grubości 0,25 mm pokryta zmodyfikowanym klejem akrylowym z siatką, mającą na celu zwiększenie przyczepności do podłoża, pełniąc funkcję usztywniającej taśmy montażowej i służącą do mocowania tkanin do różnego rodzaju belek dolnych, profili aluminiowych, rurek z wpustem oraz kaset (w przypadku tkanin Dzień/Noc).

PRODUCT CARD (EN)

ONE-SIDED TAPE MADE OF PVC FOIL 0,25 MM WITH NET

Produkt code: LMXS

1. Materials

PVC foil	- color – transparent - thickness – 0,25 mm
Glue	- modified acrylic glue

2. Technical conditions:

Bamar code:	LMXS
Roll length:	50 lm
Standard width of tape:	6mm, 7mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total thickness of tape:	0,40 mm
Operating temperature range:	od -10°C do +65°C
Foil thickness tolerance of	+ / - 10%

Bamar code:	LMXS
Roll length:	100 lm
Standard width of tape:	6mm, 7mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total thickness of tape:	0,40 mm
Operating temperature range:	od -10°C do +65°C
Foil thickness tolerance of	+ / - 10%

3. Destined

One-sided LMXS tape made of PVC foil with acrylic glue strengthened by net used mainly as a stiffening mounting tape for mounting fabrics to different types of bottom bars, tubes with groove and to cassettes (for D&N fabric).

КАРТА ПРОДУКТА (RU)

ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ 0,25 ММ УКРЕПЛЁННАЯ СЕТКОЙ

Код продукта: LMXS

1. Материалы

ПВХ	- цвет – прозрачный - толщина – 0,25 мм
Тип адгезива	- модифицированный клей акриловый

2. Технические характеристики

Ватар код:	LMXS
Длина рулона:	50 пм
Стандартная ширина ленты:	6мм, 7мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,40 мм
Температура эксплуатации:	от -10°C до +65°C
Отклонение по толщине	+ / - 10%

Ватар код:	LMXS
Длина рулона:	100 пм
Стандартная ширина ленты:	6мм, 7мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,40 мм
Температура эксплуатации:	от -10°C до +65°C
Отклонение по толщине	+ / - 10%

3. Применение

Односторонняя клейкая лента из PVC 0,30 мм укрепленная сеткой с акриловым клеем предназначена для крепления ткани в разного рода нижние планки утяжеляющие, трубы с пазом и кассеты (ткань день/ночь).

PRODUKTKARTE (DE)

EINSEITIGES KLEBEBAND AUS PVC-FOLIE 0,25 MM MIT NETZ

Warencode: **LMXS**

1. Roh- und Hilfsstoffe

PVC-Folie	- Farbe – transparent - Wandstärke – 0,25 mm
Klebstoff	- modifizierter Acrylkleber

2. Technische Bedingungen

Bamar-Code:	LMXS
Rollenlänge:	50 lm
Standardmäßige Breite des Bands:	6mm, 7mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,40 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -10°C bis +65°C
Folientoleranz bei Stärke +/- 10 %	

Bamar-Code:	LMXS
Rollenlänge:	100 lm
Standardmäßige Breite des Bands:	6mm, 7mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,40 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -10°C bis +65°C
Folientoleranz bei Stärke +/- 10 %	

3. Anwendung

Band ausgeführt aus harter PVC-Folie mit der Stärke von 0,25 mm, beschichtet mit modifiziertem Acrylkleber mit Netz zwecks Erhöhung der Bodenhaftung, das die Funktion des Montagebands erfüllt und zur Befestigung von Geweben an verschiedene Unterbalken, Röhre mit Nut und Kassetten (bei Tag-/Nacht-Gewebe) dient.

FICHA DEL PRODUCTO (ES)

CINTA AUTOADHESIVA DE UNA CARA DE HOJA DE PVC 0,25 MM CON MALLA

Código del producto: **LMXS**

1. Materias primas y materiales

Hoja PVC	- color – transparente - espesor – 0,25 mm
Cola	- cola acrílica modificada

2. Requisitos técnicos

Código Bamar:	LMXS
Largo del rollo:	50 ml
Ancho estándar de la cinta:	6mm, 7mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,40 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -10°C a +65°C
Tolerancia de la hoja para la espesor	+/- 10 %

Código Bamar:	LMXS
Largo del rollo:	100ml
Ancho estándar de la cinta:	6mm, 7mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,40 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -10°C a +65°C
Tolerancia de la hoja para la espesor	+/- 10 %

3. Aplicación

Cinta de película de PVC de 0,3 mm de espesor, cubierta con cola acrílica modificada, con malla que se aprovecha para aumentar su adherencia al suelo. Se usa en calidad de cinta de montaje y de rigidización y sirve para fijar tejidos a varios tipos de vigas de bajo, chavetas y cajas (en el caso de tejidos "Día/Noche").

CARTE DE PRODUIT (FR)

BANDE ADHÉSIVE À FACE UNIQUE EN FILM PVC 0,25 MM AVEC FILET

Code du produit: **LMXS**

1. Matières premières et auxiliaire

Film PVC	- couleur – transparent - épaisseur – 0,25 mm
Adhésif	- adhésif acrylique modifié

2. Conditions techniques

Code Bamar:	LMXS
Longueur du rouleau:	50 ml
Largeur de la bande standard:	6mm, 7mm
Largeur de la bande non-standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,40 mm
Plage de température de travail:	de -10°C à +65°C
Tolérance de la pellicule à l'épaisseur de	+/- 10 %

Code Bamar:	LMXS
Longueur du rouleau:	100 ml
Largeur de la bande standard:	6mm, 7mm
Largeur de la bande non-standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,40 mm
Plage de température de travail:	de -10°C à +65°C
Tolérance de la pellicule à l'épaisseur de	+/- 10 %

3. Utilisation

La bande est faite de la film PVC de 0,25 mm d'épaisseur, couverte d'adhésif acrylique modifié avec un filet servant à augmenter l'adhérence à la base et fonctionnant comme une bande de montage radissante, conçue pour fixer les tissus aux différents types de barres inférieures, tube rainurés ou cassettes (an cas de tissus Jour/Nuit).

SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)

NASTRO MONOLATERALE AUTOADESIVO IN PELLICOLA PVC 0,25 MM CON RETE

Codice della merce: **LMXS**

1. Materie prime e materiali ausiliari

Pellicola PVC	- colore – trasparente - spessore – 0,25 mm
Colla	- colla acrilica modificata

2. Condizioni tecniche

Codice Bamar:	LMXS
Lunghezza del rullo:	50 ml
Larghezza standard del nastro:	6mm, 7mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,40 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -10°C a +65°C
Tolleranza della pellicola in caso di spessore	+/- 10 %

Codice Bamar:	LMXS
Lunghezza del rullo:	100 ml
Larghezza standard del nastro:	6mm, 7mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,40 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -10°C a +65°C
Tolleranza della pellicola in caso di spessore	+/- 10 %

3. Impiego

Nastro eseguito in pellicola PVC con spessore 0,25 mm, rivestita con colla acrilica modificata con rete atta a migliorare l'aderenza al suolo, che svolge la funzione di irrigidimento del nastro di montaggio e atta a fissare i tessuti a diversi tipi di travi inferiori, tubi e cassette (in caso di tessuti Giorno/Notte).

FICHA DO PRODUTO (PT)

FITA AUTOCOLANTE DE UMA FACE DE PELÍCULA PVC 0,25 MM COM MALHA

Código do produto: LMXS

1. Matérias-primas e materiais auxiliares

Película PVC	- cor –transparente - espessura – 0,25 mm
Cola	- Cola acrílica modificada

2. Condições técnicas

Código Bamar:	LMXS
Comprimento do rolo:	50 ml
Largura standard da fita:	6mm, 7mm
Largura não standardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,40 mm
Campo de temperaturas de serviço:	od -10°C do +65°C
Tolerância de película para a espessor	+/- 10 %

Código Bamar:	LMXS
Comprimento do rolo:	100 ml
Largura standard da fita:	6mm, 7mm
Largura não standardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,40 mm
Campo de temperaturas de serviço:	od -10°C do +65°C
Tolerância de película para a espessor	+/- 10 %

3. Aplicação

Fita de película PVC de 0,25 mm de espessura, coberta com cola acrílica modificada, com malha para aumentar su aderência ao substrato que se proveita como fita de montagem que dá rigidez a pere fixar os tecidos a vigas inferiores de diferentes tipos, tubos com chavetas e caixas (no caso de tecidos "Dia/Noite").