

DW

Table of Contents

KARTA WYROBU (PL)	2
PRODUCT CODE (EN)	3
Карта продукта (RU)	4
PRODUKTKARTE (DE).....	5
FICHA DEL PRODUCTO (ES)	6
CARTE DE PRODUIT (FR).....	7
SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)	8
FICHA DO PRODUTO (PT).....	9

KARTA WYROBU (PL)

TAŚMA DWUSTRONNIE PRZYLEPNA WZMOCNIONA SIATKĄ

Kod towaru: DW

1. Surowce i materiały pomocnicze

Podłoże	taśma na bazie gęstej siatki bawełnianej
Klej	akrylowy o zwiększonej adhezji
Tuleja papierowa	- średnica wewnętrzna – 76 mm - grubość ścianki – 3 mm
Papier zabezpieczający	- papier dwustronnie silikonowany - gramatura – 90 g/m ² - kolor – żółty

2. Warunki techniczne

Bamar kod:	DW
Długość rolki:	50 mb
Standardowa szerokość taśmy:	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,31 mm
Adhezja:	54 N/25 mm
Zakres temperatury pracy:	od -20°C do +100°C

3. Zastosowanie

Taśma na bazie gęstej siatki bawełnianej pokryta klejem akrylowym o bardzo wysokiej adhezji służąca do przyklejania tkaniny do rurek.



PRODUCT CODE (EN)

DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE STRENGTHENED BY NET

Produkt code: DW

1. Materials

Basis	tape made of cotton net
Glue	acrylic with increased adhesion
Paper sleeve	- inside diameter – 76 mm - thickness – 3 mm
Covering paper	- paper siliconized on both sides - gramature – 90 g/m ² - color – yellow

2. Technical conditions:

Bamar code:	DW
Roll length:	50 lm
Standard width of tape:	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total tape thickness:	0,31 mm
Adhesion:	54 N/25 mm
Operating temperature range:	from -20°C to +100°C

3. Destined

Tape made of cotton net with acrylic glue with very high adhesion to stick textile with tube.



Карта продукта (RU)

ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УКРЕПЛЁННАЯ СЕТКОЙ

Код продукта: DW

1. Материалы

Основна	лента на основании густой хлопчатобумажной сетки
Тип адгезива	клей акриловый повышенной адгезии
Втулка	- внутренний диаметр – 76 мм - толщина – 3 мм
Лайнер	- двухстороннее силиконизированная бумага - граматура – 90 г/м ² - цвет – жёлтый

2. Технические характеристики

Ватар код:	DW
Длина рулона:	50 пм
Стандартная ширина ленты:	9 мм, 12 мм, 15 мм, 19 мм, 25 мм
Нестандартная ширина ленты:	5 мм ÷ 1000 мм
Общая толщина ленты:	0,31 мм
Адгезия:	54 N/25 мм
Температура эксплуатации:	от -20°C до +100°C

3. Применение

Двухсторонняя клейкая лента на основании густой хлопчатобумажной сетки покрытая акриловым клеем с высокой адгезией для крепления ткани к трубе.



PRODUKTKARTE (DE)

NETZVERSTÄRKTES DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Warencode: DW

1. Roh- und Hilfsstoffe

Unterlage	Band auf Basis des dicken Baumwollnetzes
Klebstoff	Acrykleber mit erhöhter Adhäsion
Papierhülle	- Innendurchmesser – 76 mm - Wandstärke – 3 mm
Sicherungspapier	- doppelseitig silikonisiertes Papier - Gewicht – 90 g/m ² - Farbe – gelb

2. Technische Bedingungen

Bamar-Code:	DW
Rollenlänge:	50 lm
Standardmäßige Breite des Bands:	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,31 mm
Adhäsion:	54 N/25 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -20°C bis + 100°C

3. Anwendung

DOPPELSEITIGE KLEBEBÄNDER AUF BASIS EINES DICKEN BAUMWOLLNETZES BESCHICHTET MIT ACRYLKLEBSTOFF EINER SEHR HOHER ADHÄSION ZUM KLEBEN DES STOFFS AN DIE ROHREN.



FICHA DEL PRODUCTO (ES)

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA CON MALLA DE REFUERZO

Código del producto: DW

1. Materias primas y materiales

Soporte	cinta a base de algodón de malla densa
Cola	acrílica, de adhesión elevada
Bobina de papel	- diámetro interno – 76 mm - espesor de la pared – 3 mm
Papel de protección	- papel siliconado por ambos lados - gramaje – 90 g/m ² - color – amarillo

2. Requisitos técnicos

Código Bamar:	DW
Largo del rollo:	50 ml
Ancho estándar de la cinta:	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,31 mm
Adhesión:	54 N/25 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -20°C a + 100°C

3. Aplicación

CINTAS ADHESIVAS DE DOBLE CARA A BASE DE UNA MALLA DENSA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS CON UN ADHESIVO ACRÍLICO DE MUY ELEVADA ADHESIÓN PARA PEGAR TEJIDOS A LOS TUBOS.



CARTE DE PRODUIT (FR)

BANDE ADHÉSIVE À DOUBLE FACE RENFORCÉE AVEC FILET

Code du produit: DW

1. Matières premières et auxiliaires

Base	bande basée sur un filet de coton dense
Adhésif	acrylique d'adhérence accrue
Mandrin en papier	- diamètre intérieur – 76 mm - épaisseur de la paroi – 3 mm
Papier protecteur	- papier siliconé double face - grammage – 90 g/m ² - couleur – jaune

2. Conditions techniques

Code Bamar:	DW
Longueur du rouleau:	50 ml
Largeur de la bande standard:	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Largeur de la bande non-standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,31 mm
Adhérence:	54 N/25 mm
Plage de température de travail:	de -20°C à +100°C

3. Utilisation

BANDES ADHÉSIVES À DOUBLE FACE BASÉE SUR UN FILET DE COTON DENSE COUVERTES D'UN ADHÉSIF ACRYLIQUE DE FORTE ADHÉRENCE POUR FIXER LE TISSU AUX TUYAUX.



SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)

NASTRO BILATERALE ADESIVO RINFORZATO CON RETE

Codice della merce: DW

1. Materie prime e materiali ausiliari

Sostrato	nastro su base di una rete densa di cotone
Colla	acrilica ad adesione aumentata
Anima di carta	- diametro interno - 76 mm - spessore della parete – 3 mm
Carta protettiva	- carta bilaterale siliconata - grammatura – 90 g/m ² - colore – giallo

2. Condizioni tecniche

Codice Bamar:	DW
Lunghezza del rullo:	50 ml
Larghezza standard del nastro:	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,31 mm
Adesione:	54 N/25 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -20°C a +100°C

3. Impiego

NASTRI BILATERALI ADESIVI SU BASE DI UNA RETE DI COTONE RIVESTITI CON COLLA ACRILICA AD ALTA ADESIONE ATTI AD INCOLLARE IL TESSUTO AL TUBO.



FICHA DO PRODUTO (PT)

FITA COLANTE DE FACE DUPLA, REFORÇADA COM MALHA

Código do produto: DW

1. Matérias-primas e materiais auxiliares

Substrato	fita à base de malha de algodão de alta densidade
Cola	acrílica, de aderência elevada
Mandril de papel	- diâmetro externo – 76 mm - espessura da parede – 3 mm
Papel de proteção	- papel siliconado de uma face - peso por metro quadrado – 90 g/m ² - cor – amarelo

2. Condições técnicas

Código Bamar:	DW
Comprimento do rolo:	50 ml
Largura standard da fita:	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Largura não estandardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,31 mm
Aderência:	54 N/25 mm
Campo de temperaturas de serviço:	de -20°C a +100°C

3. Aplicação

FITAS COLANTES DE FACE DUPLA À BASE DE UMA DENSA MALHA DE ALGODÃO, REVESTIDAS POR UM ADESIVO ACRÍLICO DE ADESÃO MUITO ELEVADA, PARA PRENDER MATÉRIAS TÊXTEIS NOS TUBOS.

