



Table of Contents

KARTA WYROBU (PL)	2
PRODUCT CARD (EN)	3
KAPTA ПРОДУКТА (RU)	4
PRODUKTKARTE (DE)	5
FICHA DEL PRODUCTO (ES)	6
CARTE DE PRODUIT (FR)	7
SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)	8
FICHA DO PRODUTO (PT)	9

KARTA WYROBU (PL)

TAŚMA JEDNOSTRONNIE PRZYLEPNA Z TWARDEGO PCV 0,4 MM

Kod towaru: LM

1. Surowce i materiały pomocnicze

Folia twarda PCV	- kolor – bezbarwny - grubość – 0,40 mm +/- 10%
Klej	- klej akrylowy dyspersyjny
Tuleja PE	- średnica wewnętrzna – 80 mm - grubość ścianki – 5 mm


2. Warunki techniczne

Bamar kod:	LM
Długość rolki:	50 mb
Standardowa szerokość taśmy:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,55 mm
Zakres temperatury pracy:	od -10°C do +65°C

Bamar kod:	LM
Długość rolki:	100 mb
Standardowa szerokość taśmy:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,55 mm
Zakres temperatury pracy:	od -10°C do +65°C

3. Zastosowanie

Taśma jednostronnie przylepna z twardego PCV o grubości 0,40 mm pokryta klejem akrylowym, pełniąc funkcję usztywniającej taśmy montażowej i służąca do mocowania tkanin do różnego rodzaju belek dolnych, rurek z wpustem oraz kaset (w przypadku tkanin Dzień/Noc).



PRODUCT CARD (EN)

ONE-SIDED TAPE MADE OF HARD PVC 0,4 MM

Produkt code: LM

1. Materials

Hard PVC foil	- color – transparent - thickness – 0,40 mm +/- 10%
Glue	- dispersive acrylic glue
PVC sleeve	- inside diameter – 80 mm - thickness – 5 mm

2. Technical conditions:

Bamar code:	LM
Roll length:	50 lm
Standard width of tape:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total thickness of tape:	0,55 mm
Operating temperature range:	from -10°C to +65°C

Bamar code:	LM
Roll length:	100 lm
Standard width of tape:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total thickness of tape:	0,55 mm
Operating temperature range:	from -10°C to +65°C

3. Destined

One-sided LM tape made of hard PVC with acrylic glue used mainly as a stiffening mounting tape for mounting fabrics to different types of bottom bars, tubes with groove and to cassettes (D&N fabric).



КАРТА ПРОДУКТА (RU)

ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ИЗ ЖЁСТКОГО ПВХ 0,4 ММ

Код продукта: LM

1. Материалы

Хёсткий ПВХ	- цвет – прозрачный - толщина – 0,40 мм +/- 10%
Тип адгезива	- дисперсионный клей акриловый
Втулка PE	- внутренний диаметр – 80 мм - толщина – 5 мм


2. Технические характеристики

Ватар код:	LM
Длина рулона:	50 м
Стандартная ширина ленты:	6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 15мм, 16мм, 17мм, 19мм, 45мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,55 мм
Температура эксплуатации:	от -10°C до +65°C

Ватар код:	LM
Длина рулона:	100 м
Стандартная ширина ленты:	6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 15мм, 16мм, 17мм, 19мм, 45мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,55 мм
Температура эксплуатации:	от -10°C до +65°C

3. Применение

Односторонняя клейкая лента из жёсткого ПВХ 0,40 мм с акриловым клеем предназначена для крепления ткани в разного рода нижние планки утяжеляющие, трубы с пазом и кассеты (ткань день/ночь).



PRODUKTKARTE (DE)

EINSEITIGES KLEBEBAND AUS HARTEM PVC 0,4 MM

Warencode: LM

1. Roh- und Hilfsstoffe

Harte PVC-Folie	- Farbe – transparent - Stärke – 0,40 mm +/- 10%
Klebstoff	- disperser Acrylkleber
PE-Hülse	- Innendurchmesser – 80 mm - Wandstärke – 5 mm

2. Technische Bedingungen

Bamar-Code:	LM
Rollenlänge:	50 lm
Standardmäßige Breite des Bands:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,55 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -10°C bis +65°C

Bamar-Code:	LM
Rollenlänge:	100 lm
Standardmäßige Breite des Bands:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,55 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -10°C bis +65°C

3. Anwendung

EINSEITIGE KLEBEBÄNDER AUS HARTEM PVC MIT DER DICKE 0,4 MM BESCHICHTET MIT ACRYLKLEBSTOFF, DIE DIE FUNKTION DER VERSTEIFUNGSMONTAGEBÄNDER ERFÜLLEN UND ZUM BEFESTIGEN VON VERSCHIEDENEN STOFFEN AN DIE UNTEREN BALKEN, ROHREN MIT EINLASS UND KASSETTEN (BEI STOFFEN TAG/NACHT) DIENEN.



FICHA DEL PRODUCTO (ES)

CINTA ADHESIVA DE UNA CARA DE PVC DURO DE 0,4 MM

Código del producto: LM

1. Materias primas y materiales

Hoja dura de PVC	- color – transparente - espesor – 0,40 mm +/- 10%
Cola	cola acrílica en dispersión
Bobina de PE	- diámetro interno– 80 mm - espesor de la pared– 5 mm


2. Requisitos técnicos

Código Bamar:	LM
Largo del rollo:	50 ml
Ancho estándar de la cinta:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,55 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -10°C a +65°C

Código Bamar:	LM
Largo del rollo:	100 ml
Ancho estándar de la cinta:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,55 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -10°C a +65°C

3. Aplicación

CINTAS ADHESIVAS POR UNA CARA DE PVC DURO DE 0,4 MM DE ESPESOR, RECUBIERTAS CON UN ADHESIVO ACRÍLICO QUE TIENEN LA MISMA FUNCIÓN QUE LAS DE CINTAS MONTAJE Y SUJECIÓN PARA PEGAR TEJIDOS A VARIOS TIPOS DE VIGAS INFERIORES, TUBOS CON RANURAS Y CAJONES (EN EL CASO DE LOS TEJIDOS DÍA/NOCHE).



CARTE DE PRODUIT (FR)

BANDE ADHÉSIVE À FACE UNIQUE EN PVC DUR 0,4 MM

Code du produit: LM

1. Matières premières et auxiliaires

Pellicule en PVC dur	- couleur – transparent - épaisseur – 0,40 mm +/- 10%
Adhésif	- adhésif acrylique de dispersion
Mandrin PE	- diamètre intérieur – 80 mm - épaisseur de la paroi – 5 mm

2. Conditions techniques

Code Bamar:	LM
Longueur du rouleau:	50 ml
Largeur de la bande standard:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Largeur de la bande non-standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,55 mm
Plage de température de travail:	de -10°C à +65°C

Code Bamar:	LM
Longueur du rouleau:	100 ml
Largeur de la bande standard:	5 mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Largeur de la bande non-standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,55 mm
Plage de température de travail:	de -10°C à +65°C

3. Utilisation

BANDES ADHÉSIVES À FACE UNIQUE EN PVC DUR DE 0,4 MM D'ÉPAISSEUR COUVERTES D'UN ADHÉSIF ACRYLIQUE, FONCTIONNANT COMME BANDES DE MONTAGE RAIDISSANTES ET SERVANT À FIXER LES TISSUS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE BARRES INFÉRIEURES, TUBES RAINURÉS ET CASSETTES (EN CAS DE TISSUS JOUR/NUIT).



SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)

NASTRO MONOLATERALE ADESIVO IN PVC DURO 0,4 MM

Codice della merce: LM

1. Materie prime e materiali ausiliari

Pellicola dura PVC	- colore - trasparente - spessore – 0,40 mm +/- 10%
Colla	- colla acrilica a dispersione
Anime PE	- diametro interno – 80 mm - spessore della parete – 5 mm


2. Condizioni tecniche

Codice Bamar:	LM
Lunghezza del rullo:	50 ml
Larghezza standard del nastro:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,55 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -10°C a +65°C

Codice Bamar:	LM
Lunghezza del rullo:	100 ml
Larghezza standard del nastro:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,55 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -10°C a +65°C

3. Impiego

NASTRI UNILATERALI ADESIVI IN PVC DURO CON SPESSORE DI 0,4 MM RIVESTITI CON COLLA ACRILICA, SVOLGONO LA FUNZIONE DI NASTRI DI MONTAGGIO IRRIGIDENTI E SERVONO PER IL FISSAGGIO DI TESSUTI PER DIVERSI TIPI DI TRAVI INFERIORI, TUBI E CASSETTE (IN CASO DI TESSI DA GIORNO/NOTTE).



FICHA DO PRODUTO (PT)

FITA COLANTE DE UMA FACE DE PVC DURO DE 0,4 MM

Código do produto: LM

1. Matérias-primas e materiais auxiliares

Película dura de PVC	- cor – transparente - espessura – 0,40 mm +/- 10%
Cola	- Cola acrílica, de dispersão
Mandril de PE	- diâmetro externo – 80 mm - espessura da parede – 5 mm

2. Condições técnicas

Código Bamar:	LM
Comprimento do rolo:	50 ml
Largura standard da fita:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Largura não estandardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,55 mm
Campo de temperaturas de serviço:	-10°C ÷ +65°C

Código Bamar:	LM
Comprimento do rolo:	100 ml
Largura standard da fita:	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 45mm
Largura não estandardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,55 mm
Campo de temperaturas de serviço:	de -10°C a +65°C

3. Aplicação

FITAS COLANTES DE UMA FACE DE PVC DURO DE 0,4 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS POR UM ADESIVO ACRÍLICO, COM FUNÇÃO DE FITAS RÍGIDAS DE MONTAGEM QUE SERVEM PARA FIXAR AS MATÉRIAS TÊXTEIS ÀS VIGAS DE ABAIXO DE VÁRIOS TIPOS, TUBOS COM CHAVETAS E CAIXAS (NO CASO DAS MATÉRIAS TÊXTEIS DE DIA / NOITE).

