

DSP

Table of Contents

KARTA WYROBU (PL)	2
PRODUCT CARD (EN)	3
Карта продукта (RU)	4
PRODUKTKARTE (DE)	5
FICHA DEL PRODUCTO (ES)	6
CARTE DE PRODUIT (FR)	7
SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)	8
FICHA DO PRODUTO (PT)	9

KARTA WYROBU (PL)

TAŚMA DWUSTRONNIE PRZYLEPNA WZMOCNIONA SIATKĄ

Kod towaru: DSP

1. Surowce i materiały pomocnicze

Podłoże	taśma na bazie rzadkiej siatki poliestrowej o grubości 0,06 mm
Klej	akrylowy o zwiększonej adhezji
Tuleja papierowa	- średnica wewnętrzna – 76 mm - grubość ścianki – 3 mm
Papier zabezpieczający	- papier dwustronnie silikonowany - gramatura – 90 g/m ² - kolor – żółty

2. Warunki techniczne

Bamar kod:	DSP
Długość rolki:	50 mb
Standardowa szerokość taśmy:	12mm; 15mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,27 mm
Adhezja:	54 N/25 mm
Zakres temperatury pracy:	od -20°C do +100°C

3. Zastosowanie

Taśma na bazie rzadkiej siatki poliestrowej o grubości 0,06 mm i pokryta klejem akrylowym o bardzo wysokiej adhezji służąca do przyklejania tkaniny do rurek.



PRODUCT CARD (EN)

DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE STRENGTHENED BY NET

Product code: DSP

1. Materials

Basis	tape made of a poliester net (0,06 mm thick)
Glue	acrylic with increased adhesion
Paper sleeve	- inside diameter – 76 mm - thickness – 3 mm
Covering paper	- paper siliconized on both sides - weight – 90 g/m ² - color – yellow

2. Technical conditions

Bamar code:	DSP
Roll length:	50 lm
Standard width of tape:	12mm; 15mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total tape thickness:	0,27 mm
Adhesion:	54 N/25 mm
Operating temperature range:	from -20°C to +100°C

3. Destined

Tape made of poliester net 0,06 mm with acrylic glue with very high adhesion to stick textile with tube.



Карта продукта (RU)

ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УКРЕПЛЁННАЯ СЕТКОЙ

Код продукта: DSP

1. Материалы

Основы	лента на основании полиэстеровой сетки 0,06 мм
Тип адгезива	клей акриловый повышенной адгезии
Втулка	- внутренний диаметр – 76 мм - толщина – 3 мм
Лайнер	- двухстороннее силиконизированная бумага - грамматура – 90 г/м ² - цвет – жёлтый

2. Технические характеристики

Ватар код:	DSP
Длина рулона:	50 пм
Стандартная ширина ленты:	12мм; 15мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,27 мм
Адгезия:	54 N/25 мм
Температура эксплуатации:	от -20°C до +100°C

3. Применение

Двухсторонняя клейкая лента на основании полиэстеровой сетки покрытая акриловым клеем с высокой адгезией для крепления ткани к трубе.



PRODUKTKARTE (DE)

NETZVERSTÄRKTES DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Warencode: DSP

1. Roh- und Hilfsstoffe

Unterlage	Band auf Basis des dünnen Polyesternetzes mit der Stärke von 0,06 mm
Klebstoff	Acrykleber mit erhöhter Adhäsion
Papierhülle	- Innendurchmesser – 76 mm - Wandstärke – 3 mm
Sicherungspapier	- doppelseitig silikonisiertes Papier - Gewicht – 90 g/m ² - Farbe – gelb

2. Technische Bedingungen

Bamar-Code:	DSP
Rollenlänge:	50 lm
Standardmäßige Breite des Bands:	12mm; 15mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,27 mm
Adhäsion:	54 N/25 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -20°C bis +100°C

3. Anwendung

DOPPELSEITIGE KLEBEBÄNDER AUF BASIS EINES DUNNEN POLYESTHERNETZES BESCHICHTET MIT ACRYLKLEBSTOFF EINER SEHR HOHER ADHÄSION ZUM KLEBEN DES STOFFS AN DIE ROHREN.



FICHA DEL PRODUCTO (ES)

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA CON MALLA DE REFUERZO

Código del producto: DSP

1. Materias primas y materiales

Soporte	cinta a base de poliéster de malla gruesa de 0,06 mm de espesor
Cola	acrílica, de adhesión elevada
Bobina de papel	- diámetro interno – 76 mm - espesor de la pared – 3 mm
Papel de protección	- papel siliconado por ambos lados - gramaje – 90 g/m ² - color – amarillo

2. Requisitos técnicos

Código Bamar:	DSP
Largo del rollo:	50 ml
Ancho estándar de la cinta:	12mm; 15mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,27 mm
Adhesión:	54 N/25 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -20°C a +100°C

3. Aplicación

CINTAS AUTOADHESIVAS DE DOBLE CARA A BASE DE UNA MALLA DISPERSA DE POLIESTER, RECUBIERTAS CON UN ADHESIVO ACRÍLICO DE MUY ELEVADA ADHESIÓN PARA PEGAR TEJIDOS A LOS TUBOS.



CARTE DE PRODUIT (FR)

BANDE ADHÉSIVE À DOUBLE FACE RENFORCÉE AVEC FILET

Code du produit: DSP

1. Matières premières et auxiliaires

Base	bande basée sur un filet de polyester lâche de 0,06 mm d'épaisseur
Adhésif	acrylique d'adhérence accrue
Mandrin en papier	- diamètre intérieur – 76 mm - épaisseur du paroi – 3 mm
Papier protecteur	- papier siliconé double face - grammage – 90 g/m ² - couleur – jaune

2. Conditions techniques

Code Bamar:	DSP
Longueur du rouleau:	50 m
Largeur de la bande standard:	12mm; 15mm
Largeur de la bande non-standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,27 mm
Adhérence:	54 N/25 mm
Plage de température de travail:	de -20°C à +100°C

3. Utilisation

BANDES ADHÉSIVES À DOUBLE FACE BASÉE SUR UN FILET DE POLYESTER LÂCHE COUVERTES D'UN ADHÉSIF ACRYLIQUE DE FORTE ADHÉRENCE POUR FIXER LE TISSU AUX TUYAUX.



SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)

NASTRO BILATERALE ADESIVO RINFORZATO CON RETE

Codice della merce: DSP

1. Materie prime e materiali ausiliari

Sostrato	nastro su base di rete rada in poliestere con spessore di 0,06 mm
Colla	acrilica ad adesione aumentata
Anima di carta	- diametro interno – 76 mm - spessore della parete – 3 mm
Carta protettiva	- carta bilaterale siliconata - grammatura – 90 g/m ² - colore – giallo

2. Condizioni tecniche

Codice Bamar:	DSP
Lunghezza del rullo:	50 ml
Larghezza standard del nastro:	12mm; 15mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,27 mm
Adesione:	54 N/25 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -20°C a +100°C

3. Impiego

NASTRI BILATERALI ADESIVI SU BASE DI UNA RETE DI POLIESTERE RIVESTITI CON COLLA ACRILICA AD ALTA ADESIONE ATTI AD INCOLLARE IL TESSUTO AL TUBO.



FICHA DO PRODUTO (PT)

FITA COLANTE DE FACE DUPLA, REFORÇADA COM MALHA

Código do produto: DSP

1. Matérias-primas e materiais auxiliares

Substrato	fita à base de malha de poliéster de pouca densidade, de 0,06 mm espessura
Cola	acrílica, de aderência elevada
Mandril de papel	- diâmetro externo – 76 mm - espessura da parede – 3 mm
Papel de proteção	- papel siliconado de uma face - peso por metro quadrado – 90 g/m ² - cor – amarelo

2. Condições técnicas

Código Bamar:	DSP
Comprimento do rolo:	50 ml
Largura standard da fita:	12mm; 15mm
Largura não estandardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,27 mm
Aderência:	54 N/25 mm
Campo de temperaturas de serviço:	de -20°C a +100°C

3. Aplicação

FITAS COLANTES DE FACE DUPLA À BASE DE UMA MALHA POLIÉSTER FINA, REVESTIDAS POR UM ADESIVO ACRÍLICO DE ADESÃO MUITO ELEVADA, PARA PRENDER MATÉRIAS TÊXTEIS NOS TUBOS.

