

# LMS

## Table of Contents

KARTA WYROBU (PL) .....	2
PRODUCT CARD (EN) .....	3
KAPTA ПРОДУКТА (RU) .....	4
PRODUKTKARTE (DE) .....	5
FICHA DEL PRODUCTO (ES) .....	6
CARTE DE PRODUIT (FR) .....	7
SCHEDA DEL PRODOTTO (IT) .....	8
FICHA DO PRODUTO (PT) .....	9

## KARTA WYROBU (PL)

### TAŚMA JEDNOSTRONNIE SAMOPRZYLEPNA Z TWARDEGO PVC 0,4 MM Z SIATKĄ

Kod towaru: LMS

#### 1. Surowce i materiały pomocnicze

Folia twarda PCV	- kolor – bezbarwny - grubość – 0,40 mm +/- 10%
Klej	- modyfikowany klej akrylowy

#### 2. Warunki techniczne

Bamar kod:	<b>LMS</b>
Długość rolki:	<b>66mb</b>
Standardowa szerokość taśmy:	5mm; 6mm ; 7mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,55 mm
Zakres temperatury pracy:	od -10°C do +65°C

Bamar kod:	<b>LMS</b>
Długość rolki:	<b>100mb</b>
Standardowa szerokość taśmy:	5 mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Niestandardowa szerokość taśmy:	5mm ÷ 1000mm
Całkowita grubość taśmy:	0,55 mm
Zakres temperatury pracy:	od -10°C do +65°C

#### 3. Zastosowanie

Taśma wykonana z twardej folii PVC o grubości 0,4 mm, pokryta zmodyfikowanym klejem akrylowym z siatką mającą na celu zwiększenie przyczepności do podłoża, pełniąca funkcję usztywniającą taśmy montażowej i służąca do mocowania tkanin do różnego rodzaju belek dolnych, rurek z wpustem oraz kaset (w przypadku tkanin Dzień/Noc).

## PRODUCT CARD (EN)

### ONE-SIDED TAPE MADE OF HARD PVC 0,4 MM WITH NET

Produkt code: LMS

#### 1. Materials

Hard PVC foil	- color – transparent - thickness – 0,40 mm +/- 10%
Glue	- modified acrylic glue

#### 2. Technical conditions:

Bamar code:	<b>LMS</b>
Roll length:	<b>66 lm</b>
Standard width of tape:	5mm; 6mm ; 7mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total thickness of tape:	0,55 mm
Operating temperature range:	from -10°C to +65°C
Bamar code:	<b>LMS</b>
Roll length:	<b>100 lm</b>
Standard width of tape:	5 mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Non-standard width of tape:	5mm ÷ 1000mm
Total thickness of tape:	0,55 mm
Operating temperature range:	from -10°C to +65°C

#### 3. Destined

One-sided LMS tape made of hard PVC with acrylic glue and strengthened by net used mainly as a stiffening mounting tape for mounting fabrics to different types of bottom bars, tubes with groove and to cassettes (D&N fabric).

## КАРТА ПРОДУКТА (RU)

### ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ИЗ ЖЁСТКОГО ПВХ 0,4 ММ УКРЕПЛЁННАЯ СЕТКОЙ

Код продукта: LMS

#### 1. Материалы

Хёсткий ПВХ	- цвет – прозрачный - толщина – 0,40 мм +/- 10%
Тип адгезива	- модифицированный клей акриловый

#### 2. Технические характеристики

Ватар код:	<b>LMS</b>
Длина рулона:	<b>66 пог. м</b>
Стандартная ширина ленты:	5мм; 6мм; 7мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,55 мм
Температура эксплуатации:	от -10°C до +65°C

Ватар код:	<b>LMS</b>
Длина рулона:	<b>100 пог. м</b>
Стандартная ширина ленты:	5мм; 6мм; 7мм; 8мм; 9мм; 11мм; 15мм; 16мм; 17мм; 45мм
Нестандартная ширина ленты:	5мм ÷ 1000мм
Общая толщина ленты:	0,55 м
Температура эксплуатации:	от -10°C до +65°C

#### 3. Применение

Односторонняя клейкая лента из жёсткого ПВХ 0,40 мм укрепленная сеткой с акриловым клеем предназначена для крепления ткани в разного рода нижние планки утяжеляющие, трубы с пазом и кассеты (ткань день/ночь).

## PRODUKTKARTE (DE)

### EINSEITIGES KLEBEBAND AUS HARTEM PVC 0,4 MM MIT NETZ

Warencode: LMS

#### 1. Roh- und Hilfsstoffe

Harte PVC-Folie	- Farbe – farblos - Stärke – 0,40 mm +/- 10%
Klebstoff	- modifizierter Acrylkleber

#### 2. Technische Bedingungen

Bamar-Code:	<b>LMS</b>
Rollenlänge:	<b>661m</b>
Standardmäßige Breite des Bands:	5mm; 6mm ; 7mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,55 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -10°C bis +65°C
Bamar-Code:	<b>LMS</b>
Rollenlänge:	<b>1001m</b>
Standardmäßige Breite des Bands:	5 mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Nichtstandardmäßige Breite des Bands:	5mm ÷ 1000mm
Gesamtstärke des Bands:	0,55 mm
Arbeitstemperaturbereich:	von -10°C bis +65°C

#### 3. Anwendung

Band ausgeführt aus harter PVC-Folie mit der Stärke von 0,4 mm, beschichtet mit modifiziertem Acrylkleber mit Netz zwecks Erhöhung der Bodenhaftung, das die Funktion des Montagebands erfüllt und zur Befestigung von Geweben an verschiedene Unterbalken, Röhre mit Nut und Kassetten (bei Tag-/Nacht-Gewebe) dient.

## FICHA DEL PRODUCTO (ES)

### CINTA AUTOADHESIVA DE UNA CARA DE PVC DURO DE 0,4 MM CON MALLA

Código del producto: LMS

#### 1. Materias primas y materiales

Hoja dura de PCV	- color – acromático - espesor – 0,40 mm +/- 10%
Cola	- cola acrílica modificada

#### 2. Requisitos técnicos

Código Bamar:	<b>LMS</b>
Largo del rollo:	<b>66ml</b>
Ancho estándar de la cinta:	5mm; 6mm ; 7mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,55 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -10°C a +65°C
Código Bamar:	<b>LMS</b>
Largo del rollo:	<b>100ml</b>
Ancho estándar de la cinta:	5 mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Ancho opcional de la cinta:	5mm ÷ 1000mm
Espesor total de la cinta:	0,55 mm
Zona de temperaturas de funcionamiento:	de -10°C a +65°C

#### 3. Aplicación

Cinta de hoja dura de PVC de 0,4 mm espesor, cubierta con cola acrílica modificada, con malla que se aprovecha para aumentar su adherencia al suelo. Se usa en calidad de cinta de montaje y de rigidización y sirve para fijar tejidos a varios tipos de vigas de bajo, chavetas y cajas (en el caso de tejidos "Día/Noche").

## CARTE DE PRODUIT (FR)

### BANDE ADHÉSIVE À FACE UNIQUE EN PVC DUR 0,4 MM AVEC FILET

Code du produit: LMS

#### 1. Matières premières et auxiliaires

Pellicule en PVC dur	- couleur – incolore - épaisseur – 0,40 mm +/- 10%
Adhésif	- adhésif acrylique modifié

#### 2. Conditions techniques

Code Bamar:	<b>LMS</b>
Longueur du rouleau:	<b>66 mètres courants</b>
Largeur de la bande standard:	5mm; 6mm ; 7mm
Largeur de la bande non standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,55 mm
Plage de température de travail:	de -10°C à +65°C

Code Bamar:	<b>LMS</b>
Longueur du rouleau:	<b>100 mètres courants</b>
Largeur de la bande standard:	5 mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Largeur de la bande non standard:	5mm ÷ 1000mm
Épaisseur totale de la bande:	0,55 mm
Plage de température de travail:	de -10°C à +65°C

#### 3. Utilisation

La bande est faite de la pellicule PVC de 0,4 mm d'épaisseur, couverte d'adhésif acrylique modifié avec un filet servant à augmenter l'adhérence à la base et fonctionnant comme une bande de montage radissante, conçue pour fixer les tissus aux différents types de barres inférieures, tube rainurés ou cassettes (an cas de tissus Jour/Nuit).

## SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)

### NASTRO MONOLATERALE AUTOADESIVO IN PVC DURO 0,4 MM CON RETE

Codice della merce: LMS

#### 1. Materie prime e materiali ausiliari

Pellicola dura PVC	- colore -incolore - spessore – 0,40 mm +/- 10%
Colla	- colla acrilica modificata

#### 2. Condizioni tecniche

Codice Bamar:	<b>LMS</b>
Lunghezza del rullo:	<b>66mc</b>
Larghezza standard del nastro:	5mm; 6mm ; 7mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,55 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -10°C a +65°C

Codice Bamar:	<b>LMS</b>
Lunghezza del rullo:	<b>100mc</b>
Larghezza standard del nastro:	5 mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Larghezza non standard del nastro:	5mm ÷ 1000mm
Spessore massimo del nastro:	0,55 mm
Campo della temperatura di esercizio:	da -10°C a +65°C

#### 3. Impiego

Nastro eseguito in pellicola dura PVC con spessore 0,4 mm, rivestita con colla acrilica modificata con rete atta a migliorare l'aderenza al suolo, che svolge la funzione di irrigidimento del nastro di montaggio e atta a fissare i tessuti a diversi tipi di travi inferiori, tubi e cassette (in caso di tessuti Giorno/Notte).



## FICHA DO PRODUTO (PT)

### FITA AUTOCOLANTE DE UMA FACE DE PVC DURO DE 0,4 MM COM MALHA

Código do produto: LMS

#### 1. Matérias-primas e materiais auxiliares

Película dura de PVC	- cor – incolor - espessura – 0,40 mm +/- 10%
Cola	- Cola acrílica modificada

#### 2. Condições técnicas

Código Bamar:	<b>LMS</b>
Comprimento do rolo:	<b>66m</b>
Largura standard da fita:	5mm; 6mm ; 7mm
Largura não standardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,55 mm
Campo de temperaturas de serviço:	-10°C ÷ +65°C
Código Bamar:	<b>LMS</b>
Comprimento do rolo:	<b>100m</b>
Largura standard da fita:	5 mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Largura não standardizada da fita:	5mm ÷ 1000mm
Espessura total da fita:	0,55 mm
Campo de temperaturas de serviço:	-10°C ÷ +65°C

#### 3. Aplicação

Fita de película dura de PVC de 0,4 mm de espessura, coberta com cola acrílica modificada, com malha para aumentar su aderência ao substrato que se proveita como fita de montagem que dá rigidez a pere fixar os tecidos a vigas inferiores de diferentes tipos, tubos com chavetas e caixas (no caso de tecidos "Dia/Noite").